

Soude caustique

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Présentation du produit

La Soude caustique DELTAPRO s'utilise pour déboucher, dégraisser et décaper.

Produit uniquement disponible à la Plateforme du Bâtiment.

Gamme

Code	Conditionnement
3430033	1 kg
3430034	5 kg

Caractéristiques

Aspect :	Perles solides
Densité à 20°C :	2,13
Couleur :	Blanc cristallin translucide
Odeur :	Inodore

Conseils généraux d'emploi

1 - Mise en œuvre

Utiliser lunettes, masques et gants adaptés. Verser progressivement la soude dans l'eau, jamais l'inverse.

a - Débouchage

Diluer 30 % de soude par litre d'eau chaude puis verser dans l'orifice à déboucher.

b - Décapage

Diluer 20 à 30 % de soude par litre d'eau chaude puis appliquer au pinceau synthétique sur la surface à décaper. Laisser agir 20 à 30 minutes. Brosser ou gratter pour éliminer les couches de peinture (renouveler l'opération si nécessaire). Rincer abondamment et laisser sécher.

2 - Précautions particulières

- Ne jamais utiliser d'eau froide.
- Respectez scrupuleusement le mode d'emploi et les doses prescrites.
- Reboucher soigneusement le flacon après chaque utilisation.
- Ne pas transvaser, ne pas réutiliser l'emballage.
- Ne mélanger avec aucun autre produit même un déboucheur.
- Ne jamais verser d'eau dans le flacon.
- Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.

Sécurité

- Dangereux – Respectez les précautions d'emploi.
- Avant toute utilisation, bien lire la fiche de données de sécurité et la fiche technique disponibles sur www.delta-pro.fr
- Tenir hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas inhaler. Ne pas ingérer.
- Ce document ne peut engager notre responsabilité quant à l'utilisation de ce produit dans chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
- Bien refermer la bouteille après chaque utilisation et ranger hors de la portée des enfants.



**AVANTAGE
PRODUIT**

- Décapant
- Déboucheur